

■機器仕様書

項目	物品名	カラー複合機①	カラー複合機②	カラー複合機③	モノクロ複合機①
設置部署	設置部署	総務課	医事課、管財課、医局、健診センター、看護部事務室、手術室	ICU、緩和ケア病棟、3階西病棟、3階東病棟、4階西病棟、4階東病棟、5階西病棟、5階東病棟	印刷室
機種	機種	70枚機以上	40枚機以上	40枚機以上	50枚機以上
台数	台数	1台	6台	8台	1台
	仕様	要件			
基本機能 コピー機能	形式	コンソールタイプ			
	カラー対応	フルカラー			モノクロ
	連続複写速度（モノクロA4）	70枚／分以上（A4ヨコ）	40枚／分以上（A4ヨコ）	40枚／分以上（A4ヨコ）	50枚／分以上（A4ヨコ）
	連続複写速度（カラーA4）	70枚／分以上（A4ヨコ）	40枚／分以上（A4ヨコ）	40枚／分以上（A4ヨコ）	－
	ウォームアップタイム	30秒以下			36秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ：3.3秒以下	モノクロ：4.4秒以下	モノクロ：4.4秒以下	3.1秒以下
		カラー：4.1秒以下	カラー：5.7秒以下	カラー：5.7秒以下	－
	読み取り解像度	600×600dpi以上			
	書き込み解像度	1200×2400dpi以上			2400×600dpi以上
	階調／表現色	各色256階調			
	複写サイズ	最大：A3 最小：官製はがき			
	複写倍率	25%～400%			
	まとめて1枚（Nアップ）	片面にまとめて複写2、4、8枚			
	給紙容量	1段500枚以上の4段トレイ+手差し 2,500枚以上			標準トレイ+手差しトレイ+大容量トレイ 7,000枚以上
自動両面機能	対応していること				
自動原稿送り装置	原稿を反転させることなく、1回の搬送で両面同時読み込みが可能なこと（1パス両面読み取り）				
	原稿を130枚以上搭載できること				
機械占有寸法（幅×奥行）	本体のみ1134×790程度	本体のみ1056×720程度		本体のみで、1,487×804程度	
プリント機能	書き込み解像度	1200×2400dpi以上			1200×1200dpi以上
	連続プリント速度	コピー機能に準ずる			
	インターフェース	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX			
	対応OS	Windows10以上、MacOS11以上			
	プロトコル	TCP/IP			
	2系統ネットワーク	1台の複合機を2つの分離したネットワークで使用可能であること			
スキャン機能	読み取り解像度	200、300、400、600dpiの解像度を任意に選択ができること			
	読取速度	モノクロ、カラーともに135枚／分以上	モノクロ、カラーともに80枚／分以上		－
	インターフェース	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX			－
	プロトコル	TCP/IP			－
	その他	－	－	機能を有するが当面は機能を非表示とする	
FAX機能	送信原稿サイズ	最大：A3			－
	記録紙サイズ	最大：A3			－
	電送時間	2秒台			－
	通信モード	G3			－
	その他	－	－	機能を有するが当面は機能を非表示とする	
接続	有線LAN、USB接続	有線LAN(LANポート2つ)、USB接続ポートを有すること		有線LAN、USB接続ポートを有すること	
	無線LAN	－		無線LANキットを有すること	
	その他	2系統のネットワークに接続ができること			
電源	電源	AC100V±10%、13A+7A、50/60Hz共有（2電源）	AC100V±10%、15A、50/60Hz共有		AC100V±10%、15A、50/60Hz共有
	最大消費電力	2.0kw以下	1.5kw以下		1.5kw以下
環境	エネルギー消費効率	－	100kwh/年以下		174kWh/年以下
	グリーン購入法	適合していること			
	国際エネルギースタープログラム	適合していること			
後処理機能	フィニッシュャ	ステープル2か所以上 パンチ2か所以上	－		ステープル2か所以上、パンチ2か所以上 中綴じ15枚以上、中おり5枚以上
排出トレイ	排出先	2か所以上（後処理機がない場合はインナー排出トレイを設置）			